

安全データシート

SDS No.5010-0170

作成日 2014年 8月29日
改訂日 2022年 4月27日 1/5頁

1 化学品及び会社情報

化学品の名称	: InertSep GC
提供者名	: ジーエルサイエンス株式会社
供給者名	: ジーエルサイエンス株式会社
住所	: 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
電話番号	: 03-5323-6611
FAX番号	: 03-5323-6622
緊急連絡先	: ジーエルサイエンス(株)福島工場 品質保証課 電話 024-533-2244(代表)
製品コード	: 5010-65710、5010-68000～5010-68007、5010-69050、5010-69051、5010-
整理番号(SDS No.)	: 5010-0170
推奨用途及び使用上の制限	: 試験・研究用

2 危険有害性の要約

GHS分類	: 分類できない 動物実験(雌ラット)で有害影響が見られたが、その機構及び作用モードにおいてヒトへの関連性が十分でないため、GHSのルールに則り、判断に用いるデータには含めず、分類できないとしている。
物理的及び化学的危険性	: 通常の取り扱いでは危険性は低い。
健康に対する有害性	: 粉じんを長期間またはたび重なる吸入によって、呼吸器系障害を生じるおそれがある。
環境への影響	: データなし
その他の情報	: 内容物や容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を得た専門の廃棄物処理業者に委託すること。

3 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分	: 化学物質の組み合わせ
-------------	--------------

化学名(又は一般名)	含有量	化学式	官報公示整理番号		CAS RN
			化審法	安衛法	
カーボンブラック(GC)	100%	C	設定されていない	設定されていない	1333-86-4

4 応急処置

吸入した場合	: 新鮮な空気の場所に移動させ安静にし、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い場合には医師の診断を受けること。
皮膚に付着した場合	: 直ちにすべての汚染された衣類を取り除くこと。多量の水および石鹼で洗い流し医師に連絡すること。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。
眼に入った場合	: 粉塵が接触した場合、直ちにコンタクトレンズを外し、少なくとも15分以上大量の水で眼を洗う。こすると眼球を傷つける可能性があるためこすらないこと。刺激が生じた場合には医師の手当てを受けること。
飲み込んだ場合	: 口をすすぎ、直ちに医師の手当を受けること。無理に吐かせないこと。
急性症状及び遅発性症状の 最も重要な兆候症状	: 粘膜や気道、皮膚や眼の刺激などが起こる可能性がある。
応急措置をする者の保護	: 救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。

5 火災時の措置

適切な消火剤	: 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素
使ってはならない消火剤	: 棒状注水
火災時の特有危険有害性	: 火災時に刺激性もしくは有毒なヒューム(またはガス、一酸化炭素)が発生するため、消火の際には煙を吸い込まないように適切な保護具を着用する。
特有の消火方法	: 移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。移動不可能な場合には周辺を水噴霧で冷却する。作業は風上から行い、必ず保護具を着用する。
消防を行う者の保護	: 燃焼又は高温により有害なガスが発生するので、消防活動は風上から行い、必ず呼吸保護具を着用する。

6 漏出時の措置

人体に対する注意事項、
保護具及び緊急時措置

: 屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。作業の際には適切な保護具を着用し、粉塵等が皮膚に付着したり、ガスを吸入しないようにする。

風上から作業して、風下の人を退避させる。

環境に対する注意事項

: 漏出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。
汚染された排水が適切に処理されずに環境へ排出しないように注意する。

封じ込めおよび浄化の方法

および機材 : 適切な保護具をつけて処理すること。漏洩物を掃き集めて密閉できる容器に回収する。

7 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

: 屋内作業場における取扱い場所では、局所排気装置を使用する。

取扱場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。

安全取扱注意事項

: 容器を転倒させ落下させ衝撃を与え又は引きずる等の粗暴な扱いをしない。

漏れ、溢れ、飛散などしないようにし、みだりに粉塵を発生させない。

眼および皮膚への接触、酸性物質や酸化剤との接触を避ける。

衛生対策 : 取扱い後は手、顔等をよく洗い、うがいをする。

指定された場所以外では飲食、喫煙をしてはならない。

休憩場所では手袋その他汚染した保護具を持ち込んではならない。

保管

適切な保管条件

: 直射日光を避け、換気の良いなるべく涼しい場所で容器を密閉して保管する。

混食禁止物質

: 酸化剤、酸化性物質

安全な容器包装材料

: ポリプロピレン、ガラスなど(密閉できるもの)

8 ばく露防止及び保護措置

設備対策

: 屋内作業場での使用の場合は発生源の密閉化、又は局所排気装置を設置する。
取扱い場所の近くに安全シャワー、手洗い・洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示する。

管理濃度、許容濃度

化学名(又は一般名)	管理濃度	日本産業衛生学会	ACGIH TLV	OSHA PEL
グラファイトカーボン ブラック(GC)	設定されていない	総粉塵 4mg/m ³ 吸入性粒子 1mg/m ³	TWA 3mg/m ³	TWA 3.5mg/m ³

保護具

呼吸器の保護具

: 防塵マスク、空気呼吸器

手の保護具

: 保護手袋(ビニール又はゴム製)

眼の保護具

: 防塵眼鏡

皮膚及び身体の保護具

: 保護長靴、作業衣

適切な衛生対策

: マスク等の吸着剤の交換は定期又は使用の都度行う。

取扱後はよく手を洗う。

9 物理的及び化学的性質

物理状態	: 粉末
色	: 黒色
臭い	: 無臭
融点/凝固点	: $\geq 3000^{\circ}\text{C}$
沸点または初留点	: $\geq 3000^{\circ}\text{C}$
可燃性	: データなし
爆発下限界及び爆発上限界	: データなし
引火点	: データなし
自然発火点	: 290~520°C。150°C以上の温度で長時間放置すると蓄熱で発火する場合もある。
分解温度	: データなし
pH	: データなし
動粘性率	: データなし
溶解度	: 水に不溶
溶解性	
溶媒に対する溶解性	: 水、油、溶剤に不溶だが、界面活性剤を使用すれば容易に分散する。
n-オクタノール／水分配係数	
log Po/w	: データなし
蒸気圧	: データなし
密度及び/または相対密度	: 1700~1900kg/m³
相対ガス密度(空気=1)	: データなし
粒子特性	: 120/400mesh

10 安定性及び反応性

安定性	: 通常の取扱い条件下では安定。
危険有害反応可能性	: 粉末や顆粒状で空気と混合すると粉塵爆発の可能性がある。強力な還元剤であり、酸化剤と反応する。
避けるべき条件	: 湿気、裸火、日光、熱、酸化剤、還元剤、酸性化合物、塩基性化合物との接触、粉塵の拡散。水が共存すると含有する微量不純物により金属の腐食が促進される。
危険有害な分解成分	: 一酸化炭素、二酸化炭素
推奨用途及び使用上の制限	: 試験・研究用

11 有害性情報

急性毒性(経口)	: ラット LD50 > 8,000~10,000mg/kg (SIDS(2007))
急性毒性(経皮)	: データなし
急性毒性(吸入)	: データなし
急性毒性(吸入 : 粉じん、ミスト)	: データなし
皮膚腐食性/皮膚刺激性	: ウサギを用いた皮膚刺激性試験(OECD TG404)において、本物質500 mgを4時間、閉塞適用した結果、刺激性はみられなかったとの報告がある(SIDS(2007))。また、ウサギを用いた別の皮膚刺激性試験においても、本物質(20~27%)を適用した結果刺激性はみられなかったとの報告がある(SIDS(2007))。
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: ウサギを用いた眼刺激性試験(OECD TG 405)が3報あり、いずれも本物質(原液)適用による刺激性はみられなかったとの報告がある(SIDS(2007))。
呼吸器感作性	: 軽いかぶれを起こす場合がある。
皮膚感作性	: 高濃度・長時間の暴露により、肺へのCB蓄積量が増加し、肺機能の低下や気管支疾患の増加といった症例が報告されている。
生殖細胞変異原性	: In vivoでは、吸入ばく露及び気道内注入によるラットの肺胞細胞を用いた遺伝子突然変異(hprt)試験で陽性、吸入ばく露によるラットの肺を用いたDNA付加体形成試験で陽性、陰性の結果があるが、その陽性結果は、本物質に含まれた芳香族多環水素類あるいは炎症とともに活性酸素種の発生による可能性が指摘されており、カーボンブラック自体の変異原性を示唆するものとは考えられていない(IARC 93(2010)、DFGOT vol.18(2002)、SIDS(2007))。In vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陽性、陰性の結果、哺乳類培養細胞の小核試験で陽性、マウスリンフォーマ試験、姉妹染色分体交換試験で陰性である(IARC 93(2010)、SIDS(2007)、DFGOT vol.18(2002))。

発がん性

: ヒトでは本物質への職業ばく露と肺がん死亡の過剰リスクとの関連性を支持する結果は得られなかった(IARC 93(2010)、ACGIH(7th, 2011))。その他、膀胱、腎臓、胃、及び食道の発がんに対して、過剰リスクを示唆する報告があるが、いずれも本物質がヒトで発がん性を支持する証拠としては不十分であると記述されている (IARC 93(2010))。

一方、実験動物では雌マウス、及び雌ラットに吸入ばく露した各試験で、肺胞/細気管支腺腫、腺がん、扁平上皮がんなど肺の良性/悪性腫瘍の頻度増加が認められた(IARC 93(2010)、SIDS(2007))。また、雌雄ラットに2年間吸入ばく露した試験では、雄には肺腫瘍の頻度の増加は示されなかつたが、雌に肺の腺腫及び腺がんの発生頻度の増加が用量依存的に認められた(IARC 93(2010)、SIDS(2007))。この他、雌ラットに気管内投与した試験でも、肺腫瘍の増加が確認されている(IARC 93(2010)、SIDS(2007))。

IARCはグループ2Bに(IARC 93(2010))、ACGIHはA3に(ACGIH(7th, 2011))分類しているが、これはラットによる吸入実験に基づくものである。

ヒトに対しては、欧米での疫学調査も方法論上の不備、調査対象数不足等から「発がん性を分類する証拠としては不適切」と結論している。

生殖毒性

: データなし

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

: データなし

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

: ヒトでは本物質製造工場で、本物質への反復吸入ばく露により、肺機能の低下、呼吸器症状の発生頻度増加、胸部X線写真での異常所見がみられるものと推定されたが、欧洲7ヶ国、19施設を含む大規模疫学研究の結果では、1.0mg/m3(吸入性粉じん、8時間TWA)の濃度で40年間ばく露後の予測値として、肺機能パラメータの軽度の低下が示唆されただけであった(SIDS(2007)、ACGIH(7th, 2011))。

実験動物では、本物質を雄ラットに13週間吸入ばく露(6時間/日、5日/週)した試験では、7.1 mg/m3(ガイダンス値換算:0.0051mg/L/6hr)以上で、肺胞上皮の炎症、過形成、及び線維化がみられ、肺による粉塵クリアランス速度の低下も認められ、NOAELは1.0 mg/m3であった(SIDS(2007))。また、雌雄ラットに2年間吸入ばく露(16時間/日、5日/週)した試験では、2.5 mg/m3(ガイダンス値換算:0.0046mg/L/6 hr)以上で、肺に同様に肺胞上皮の炎症、扁平上皮化生、過形成、慢性活動性炎症がみられている(SIDS(2007))。なお、雌のラット、マウス、及びハムスターに同一濃度で13週間吸入ばく露した結果、肺の炎症性組織変化はラットでは7mg/m3以上で明瞭で、所見の強さはマウス、ハムスターよりも強く、一方、肺からのクリアランス速度はハムスターが最も速かったとの報告があり(ACGIH(7th, 2011))、呼吸器系への有害影響、肺からのクリアランスには種差が示唆された。

以上、本物質は吸入経路において、ヒトでは僅かな呼吸機能低下が示唆されているに過ぎないが、実験動物では区分1の用量範囲内で、肺に顕著な組織変化が示された。

誤えん有害性

: データなし

1 2 環境影響情報

水生環境有害性 短期(急性)

: 藻類(セネデスマス) 72時間EC50>10000mg/L

甲殻類(オオミジンコ) 24時間EC50>5600mg/L

魚類(ウグイ) 96時間LC50>1000mg/L (いずれもSIDS(2007))

本物質の水溶解度(不溶(HSDB,2009))において当該毒性を示さないことが示唆される。

水生環境有害性 長期(慢性)

: 難水溶性で水溶解度までの濃度で急性毒性が報告されておらず、水中での挙動および生物蓄積性も不明である。

残留性/分解性

: データなし

生態蓄積性

: データなし

土壤中の移動性

: データなし

オゾン層への有害性

: 本物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。

1 3 廃棄上の注意

残余廃棄物

: 取扱及び保管上の注意の欄の記載による他、可燃性粉塵に関する一般的注意事項による。

廃棄においては関連法規ならびに地方自治体の条例に従うこと。

都道府県知事の許可を得た専門の廃棄物処理業者に委託処理する。

汚染容器及び包装

: 空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去した後に処分する。

1 4 輸送上の注意

国連番号	: 非該当
国連分類	: 非該当
海洋汚染物質	: 非該当
注意事項	: 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。 転倒、落下、破損がないように積み込み、荷くずれの防止を確実に行う。

1 5 適用法令

毒物及び劇物取締法	: 非該当
労働安全衛生法	: 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物 別表第9 No.130(カーボンブラック)
化管法	: 非該当
化審法	: 非該当
消防法	: 非該当
船舶安全法(危規則)	: 非該当
航空法	: 非該当
海洋汚染防止法	: 非該当
大気汚染防止法	: 非該当
水質汚濁防止法	: 非該当
土壤汚染対策法	: 非該当

1 6 その他の情報

引用文献等

独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム(CHRIP)

安全衛生情報センター

化学品安全管理データブック 化学工業日報社

16918の化学商品(2018) 化学工業日報社 他

カーボンブラック協会 カーボンブラック安全データシートSDS 補足説明(2016年 7月21日発行) 他

記載内容の取扱い

全ての資料や文献を調査したわけではないため情報漏れがあるかもしれません。また、新しい知見の発表や従来の説の訂正により内容に変更が生じます。重要な決定等にご利用される場合は、出典等をよく検討されるか、試験によって確かめられることをお薦めします。なお、含有量、物理化学的性質等の数値は保証値ではありません。また、注意事項は、通常的な取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、この点にご配慮をお願い致します。